
Descrizione	Decorativo a effetto lavagna per creare superfici scrivibili utilizzando del gesso colorato o bianco.
Composizione	A base di copolimeri acrilici e pigmenti in soluzione acquosa
Peso specifico medio	1,170 – 1,190 kg/lt
Resa	14 - 16 mq/l per mano
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	37 % +/- 1
Copertura	Ottima
Aspetto del film	Opaco
Resistenza alla abrasione umida	Elevata
Resistenza al graffio	Buona
Spessore del film	75 micron bagnato - 30 micron asciutto nelle due mani.
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Ideale per creare un effetto lavagna su muro, legno, cartone.
Applicazione	Pennello, rullo a pelo raso o spruzzo
Diluzione	Diluire con acqua dal 5%-10%.
Temperatura d'applicazione	10 - 35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	Asciutto : 2 – 4 ore in funzione delle condizioni ambientali.
Sovra applicazione	6 - 8 ore
Colore	Nero (RAL 9004), Marrone cioccolato (Ral 8016)

Confezione di vendita	0,750 lt – 2,5 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

MURI NUOVI:

- Eseguire un'accurata carteggiatura e spazzolare il supporto, per rimuovere sporco e incoerenze presenti.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di BLACK BOARD secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI GIA VERNICIATI:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 in volume con acqua.
- Applicare due mani di BLACK BOARD secondo le indicazioni riportate sopra.

LEGNO NUOVO

- Eseguire un'accurata carteggiatura del supporto.
- Applicare due mani di FONDO OPACO , secondo le indicazioni sopra riportate, carteggiando la superficie tra una mano e l'altra.
- Applicare due mani di BLACK BOARD secondo le indicazioni riportate sopra.

LEGNO GIA' VERNICIATO

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata carteggiatura e pulitura del supporto
- Applicare due mani di FONDO OPACO , secondo le indicazioni sopra riportate, carteggiando la superficie tra una mano e l'altra.
- Applicare due mani di BLACK BOARD secondo le indicazioni riportate sopra.

N.B.

SI CONSIGLIA DI SCRIVERE SUL SUPPORTO DOPO 7 GIORNI DALL'APPLICAZIONE.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Decorativo a effetto lavagna per creare superfici scrivibili utilizzando del gesso colorato o bianco.

Peso specifico medio 1,170 – 1,190 kg/lt

Percentuale in peso del secco resina sul secco totale 37 % +/- 1

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.