
Descrizione	Finitura lucida acrilica, il prodotto conferisce una brillantezza su tutte le idropitture o rivestimenti plastici.
Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa
Peso specifico	1,000 kg/lt
Resa	10 - 12 mq/lt
Aspetto del film	Satinato
Resistenza all'acqua	Ottima.
Resistenza agli agenti chimici	Ottima agli alcali.
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima.
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Vetrificante per esterni e interi
Applicazione	Pennello o a rullo
Diluzione	Pronto all'uso
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Colore	Trasparente
Confezione di vendita	0,750 lt - 5 lt
Pulizia attrezzi	Acqua

Preparazione del supporto

- Eliminare ogni traccia di polvere presente sull'idropittura.
- Applicare una mano di FINGLASS secondo le indicazioni riportate sopra .

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Finitura lucida acrilica, il prodotto conferisce una brillantezza su tutte le idropitture o rivestimenti plastici.
Peso specifico	1,000 kg/lit

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.