
Descrizione	Collante , adesivo ad effetto ventosa, in pasta tixotropico per cornici, profili e rosoni in polistirolo e poliuretano. Prodotto pronto all'uso.
Composizione	A base di resine acriliche e pigmenti in soluzione acquosa
Conservazione	In confezione ben chiusa
Applicazione	Spatola
Diluzione	Pronto all'uso
Temperatura d'applicazione	10 - 35C° umidità relativa max. 85%
Tempo di Indurimento	24- 48 ore
Confezione di vendita	1 kg
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Collante , adesivo ad effetto ventosa, in pasta tixotropico per cornici, profili e rosoni in polistirolo e poliuretano. Prodotto pronto all'uso.
--------------------	--

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3 C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un'umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.