

---

<b>Descrizione</b>	Additivo che conferisce potere antimuffa a qualsiasi tipo d'idropittura.
<b>Composizione</b>	Additivo a base di biocidi idonei in emulsione acquosa
<b>Peso specifico</b>	1,200 kg/lit
<b>Conservazione</b>	In confezione ben chiusa
<b>Impiego</b>	Il prodotto è impiegato per conferire a pitture per esterni il potere antimuffa
<b>Temperatura di utilizzo</b>	10-35C° umidità relativa max. 85%
<b>Colore</b>	Biancastro
<b>Confezione di vendita</b>	0,250 lt
<b>Pulizia attrezzi</b>	Acqua e detersivo

---

**Preparazione del prodotto** Mescolare perfettamente 2 confezioni di ADDITIVO ANTIMUFFA in 14 lt di idropittura

**N.B****Non riutilizzare il contenitore.****Non utilizzare in forma concentrata.****Seguire le indicazioni riportate sopra.****Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.****Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne.****Non nebulizzare.****Da non vedersi sfuso.**

---

**VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)**

<b>Descrizione</b>	Additivo che conferisce potere antimuffa a qualsiasi tipo di idropittura.
<b>Peso specifico</b>	1,200 kg/lit

---

## **Avvertenze**

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.