
Descrizione	Additivo che conferisce potere antialghe a qualsiasi tipo di idropittura.
Composizione	Additivo a base di biocidi idonei.
Peso specifico	1,000 kg/lit
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Il prodotto è impiegato per conferire a pitture per esterni il potere antialghe
Temperatura di utilizzo	10-35C° umidità relativa max. 85%
Colore	Biancastro
Confezione di vendita	0,250 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del prodotto Mescolare perfettamente 2 confezioni di ADDITIVO ANTIALGHE in 14 lt di idropittura per esterni

N.B

Non riutilizzare il contenitore.

Non utilizzare in forma concentrata.

Seguire le indicazioni riportate sopra.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne.

Non nebulizzare.

Da non vedersi sfuso.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione	Additivo che conferisce potere antialghe a qualsiasi tipo di idropittura.
Peso specifico	1,000 kg/lit

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.