
Descrizione	Prodotto decorativo con finitura semilucida ad effetto metallizzato.
Composizione	A base di resine acriliche e pigmenti metallici in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1,060 – 1,080 kg/lt
Resa	10 - 12 mq/l per mano
Copertura	Ottimo
Riempimento	Buono
Aspetto del film	Metallizzato
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Il prodotto è utilizzato per la decorazione di qualsiasi superficie accuratamente preparata.
Applicazione	Pennello piatto
Diluzione	5 – 15 % in volume con acqua
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Essiccazione a 25 C°	2 - 3 ore
Sovra applicazione	4-6 ore
Colore	Tinte di cartella
Confezione di vendita	0,750 lt – 2,5 lt
Pulizia attrezzi	Acqua e detersivo

Preparazione del supporto

MURI NUOVI:

- Eseguire un'accurata carteggiatura e spazzolare il supporto, per rimuovere sporco e incoerenze presenti.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 con acqua.
- Applicare una mano di DECORAL (FONDO) seguendo le indicazioni riportate nell'opportuna scheda tecnica.
- Applicare una o due mani di DECORAL (FINITURA), secondo le indicazioni riportate sopra.

MURI GIA VERNICIATI:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano d'isolante acrilico DYON 46 diluito 1 : 6 con acqua.
- Applicare una mano di DECORAL (FONDO) seguendo le indicazioni riportate nell'opportuna scheda tecnica.
- Applicare una o due mani di DECORAL (FINITURA), secondo le indicazioni riportate sopra.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Prodotto decorativo con finitura semilucida ad effetto metallizzato.

Peso specifico medio 1,060 – 1,080 kg/lt

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.