
Descrizione	Il prodotto è un idrorepellente silossanico incolore per esterno con un'ottima resistenza agli alcali. Questo può essere utilizzato come finitura incolore non filmogena per calcestruzzo, intonaci minerali, pannelli in fibro-cemento, murature in mattoni silico calcarei o in mattoni, calcestruzzo, pietre naturali e artificiali a base minerale e pitture murali.
Composizione	A base di resine silano silossanico e rafia minerale.
Peso specifico	0,800 kg/lt
Resa	da 0,1 a 3 l./mq per mano a seconda delle capacità di assorbimento del supporto. Ad esempio: 0,25-0,50 l./mq per calcestruzzo 0,50-0,80 l./mq per intonaco 0,50-1,00 l./mq per calcestruzzo cellulare 0,40-0,60 l./mq per pietra arenaria 0,15-3,00 l./mq per laterizio faccia vista
Proprietà del prodotto	Elevata penetrazione e ottima resistenza agli alcali
Conservazione	In confezione ben chiusa
Impiego	Idrorepellente per pietre sia poste all'esterno e sia all'interno
Applicazione	A pennello o a spruzzo a bassa pressione.
Diluzione	Pronto all'uso
Temperatura d'applicazione	10-35C° umidità relativa max. 85%
Colore	Trasparente
Confezione di vendita	0,750 lt - 4 lt
Tinteggiatura	Con nessun altro prodotto.
Compatibilità	Con nessun altro prodotto.
Pulizia attrezzi	Diluyente sintetico

**Supporti
consigliati**

Mattoni di rivestimento, intonaci minerali, pitture minerali, pietra arenaria calcarea, cemento a vista, calcestruzzo poroso, pietra artificiale, pietra naturale, cemento amianto.

**Supporti
sconsigliati**

Gesso, pitture e rivestimenti organici, intonaci resinosi.

**Preparazione
del supporto**

- Eliminare dal supporto eventuali crepe, che hanno una larghezza maggiore di 0,3 mm.
 - Pulire accuratamente la superficie con detergenti adatti, oppure utilizzare acqua o vapore.
 - Questi ultimi metodi sono i più consigliati, perché il supporto non si impregna molto.
 - Attendere che la superficie sia completamente asciutta.
 - Applicare il prodotto fino ad un netto rifiuto della superficie.
 - Coprire la superficie per 4-5 ore dopo l'applicazione del prodotto
-

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Descrizione Il prodotto è un idrorepellente silossanico incolore per esterno con un'ottima resistenza agli alcali. Questo può essere utilizzato come finitura incolore non filmogena per calcestruzzo, intonaci minerali, pannelli in fibro-cemento, murature in mattoni silico calcarei o in mattoni, calcestruzzo, pietre naturali e artificiali a base minerale e pitture murali.

Peso specifico 0,800 kg/lit

N.B

Non forma pellicola, rende le superfici idrorepellenti lasciando inalterato il colore.

Avvertenze

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.

- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.