

---

<b>Descrizione</b>	Coloranti con un ottimo potere coprente per superfici in terracotta. Ideale per il ripristino di manufatti tipo mattoni, camini, vasi, ecc.
<b>Composizione</b>	A base di resine e pigmenti selezionati in dispersione acquosa.
<b>Peso specifico medio</b>	1,420 - 1,460 kg/lt
<b>Resa</b>	10-12 mq/l per mano
<b>Percentuale in peso del secco resina sul secco totale</b>	10 % +/- 1
<b>Copertura</b>	Ottima
<b>Riempimento</b>	Ottimo
<b>Aspetto del film</b>	Opaco
<b>Conservazione</b>	In confezione ben chiusa
<b>Impiego</b>	Per manufatti in terracotta
<b>Applicazione</b>	Pennello, rullo,
<b>Diluzione</b>	Diluire con acqua dal 20% - 40%.
<b>Temperatura d'applicazione</b>	10-35C° umidità relativa max. 85%
<b>Essiccazione a 25 C°</b>	Asciutto : 2 – 4 ore in funzione delle condizioni ambientali.
<b>Sovra applicazione</b>	6-8 ore
<b>Colore</b>	Rosso ossido Mattone
<b>Confezione di vendita</b>	0,750 lt – 2,5 lt

**Pulizia attrezzi**      Acqua e detersivo

---

**Preparazione  
del supporto**

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
  - Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
  - Applicare due mani di RIPRIST secondo le indicazioni riportate sopra.
- 

**VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)**

**Descrizione**                      Coloranti con un ottimo potere coprente per superfici in terracotta. Ideale per il ripristino di manufatti tipo mattoni, camini, vasi, ecc.

**Peso specifico  
medio**                                1,420 - 1,460 kg/lt

**Percentuale in peso  
del secco resina  
sul secco totale**                    10% +/- 1

---

**Avvertenze**

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità' relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.